


INSPIRE

FTX

MANUALE DI MONTAGGIO E D'USO



REGISTRARE QUI IL NUMERO DI SERIE



CONGRATULAZIONI... Avete appena fatto il primo passo verso un corpo più sano e più forte. Questa Multi-Gym Inspire è la chiave per sbloccare il potenziale del vostro corpo. È stato dimostrato che un allenamento regolare della resistenza con una Multi-Gym offre moltissimi benefici, tra cui: aumento del tono muscolare, riduzione del grasso corporeo, miglioramento dei livelli di energia, riduzione dello stress e miglioramento del ritmo cardiaco. Ancora una volta, congratulazioni! Siete sulla buona strada per migliorare la vostra immagine, la vostra salute e la qualità della vostra vita.

PRIMA DI MONTARE LA HOME GYM

IMPORTANTE: Leggere interamente il presente manuale prima di provare a montare o utilizzare questa macchina. Il presente manuale contiene le istruzioni dettagliate per un corretto montaggio.

Utilizzare l'elenco delle parti incluso nel manuale per verificare che tutte le parti siano presenti prima del montaggio. In mancanza di alcune parti, contattare il rivenditore della Multi-Gym per richiedere i ricambi oppure chiamare Inspire al numero 877-738-1729.

Assicurarsi di avere a disposizione uno spazio adeguato prima di montare la vostra Multi-Gym. Si consiglia di posizionare un tappetino in gomma sotto la Multi-Gym per proteggere il pavimento o la moquette da eventuali danni durante il montaggio e l'utilizzo.

Questa Multi-Gym è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni. Alcune parti, tra cui le aste di guida, possono arrugginirsi in un ambiente umido, con conseguente compromissione del funzionamento.

La manutenzione della Multi-Gym deve essere eseguita solo da un rivenditore autorizzato Inspire. Gli interventi di assistenza eseguiti da terzi possono comportare l'annullamento della garanzia. Per maggiori informazioni su dove trovare un rivenditore autorizzato, contattaci direttamente:

Inspire Fitness
255 Airport Cir, Suite 101
Corona, CA 92880
Tel: 877-738-1729
Fx: 714-738-1728
www.inspirefitness.com

SOMMARIO

| Sezione | Pagina |
|---|---------------|
| Istruzioni importanti per la sicurezza..... | 1 |
| Utensili necessari..... | 1 |
| Elenco parti e componenti..... | 2-4 |
| Esploso | 5 |
| Istruzioni di montaggio | 6-11 |
| Posizione delle decalcomanie..... | 12 |
| Informazioni generali sulla manutenzione..... | 13 |
| Programma di manutenzione | 14 |
| Garanzia limitata | 15 |

PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Questa macchina è costruita per garantire la massima sicurezza. Tuttavia, ogni volta che si utilizza un attrezzo ginnico è necessario applicare alcune precauzioni. Prima di assemblare o mettere in funzione la macchina, leggere attentamente l'intero manuale. In particolare, si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza:

1. Tenere bambini e animali domestici lontani dalla macchina. **NON** lasciare bambini non sorvegliati nella stessa stanza della macchina.
2. La macchina deve essere utilizzata da una sola persona alla volta.
3. Se l'utente avverte vertigini, nausea, dolore al petto o altri sintomi anomali, deve interrompere immediatamente l'allenamento. Consultare un medico.
4. Posizionare la macchina su una superficie pulita e livellata. Non utilizzare all'aperto.
5. Tenere le mani lontane da tutte le parti in movimento.
6. Indossare sempre un abbigliamento adeguato durante l'allenamento. Per l'utilizzo della macchina sono necessarie anche scarpe da corsa o da aerobica.
7. Utilizzare la macchina solo per gli usi previsti, come descritto nel presente manuale.
8. Le persone con disabilità non devono utilizzare la macchina senza la presenza di una persona qualificata o di un medico.
9. Eseguire sempre esercizi di stretching per riscaldarsi adeguatamente prima di utilizzare la macchina.
10. Non utilizzare la macchina se non funziona correttamente.
11. Durante l'allenamento, si raccomanda la presenza di un supervisore.

UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

Utensili necessari per il montaggio della macchina: Chiave regolabile e chiavi a brugola. **NOTA:** Questa macchina deve essere assemblata da due o più persone. **NON** tentare di assemblare la macchina da soli


elenco dei componenti

| N. | Descrizione | Numero parte | Q.tà (pz) |
|----|---|------------------------------------|-----------|
| 1 | Gruppo stazione Dx | GM692200408PZ | 1 |
| 2 | Gruppo stazione Sx | GM692200409PZ | 1 |
| 3 | Gruppo telaio superiore | GM692220002PZ02 | 1 |
| 4 | Supporto inferiore | GM690260001PT0105 | 1 |
| 5 | Supporto superiore | GM692300004PT0105 | 1 |
| 6 | Staffa dell'asta di guida e cappuccio ad anello | GM692381001PT0105 GM692-881-002 | 2 |
| 7 | Asta di guida | GM692-381-002 | 4 |
| 8 | Gruppo asta selettore | GM692500003PZ10 | 2 |
| 9 | Perno di selezione del peso | GM692-500-004 | 2 |
| 10 | Pesi | | 30 |
| 11 | Fune | GM692-881-011 | 1 |
| 12 | Curl Bar | GM691320003PZ02 | 1 |
| 13 | Maniglia singola | GM660820001WX07 | 2 |
| 14 | Fascia per Chin Up | GM692-400-005SK | 1 |
| 15 | Maniglia di regolazione dell'altezza | GM691-880-003SK | 2 |
| 16 | Dischi bumper in gomma | GM692-881-003 | 4 |
| 17 | Gancio | 0200-070-082 | 2 |
| 18 | Vite a brugola M10 x 80 | 0113-210-806 | 4 |
| 19 | Vite a brugola M10 x 70 | 0113-210-708 | 8 |
| 20 | Vite a brugola M10 x 25 | 0113-210-258 | 4 |
| 21 | Vite a brugola M10 x 19 | 0113-210-208 | 4 |
| 22 | Vite a brugola M5 x 10 | 0113-705-088 | 2 |
| 23 | Rondella di sicurezza Ø10 | 0116-310-028 | 8 |
| 24 | Dado aeronautico M10 | 0110-710-008 | 8 |
| 25 | Rondella Ø10 | 0116-210-508 | 28 |
| 26 | Set di etichette di resistenza | GM692-900-001 | 2 |
| 27 | Staffa per puleggia a U | GM692-500-002 | 2 |
| 28 | Piastra di regolazione della tensione Ø2" | GM690-501-006 | 2 |
| 29 | Vite a brugola M10 x 2" | 0113-210-508 | 2 |
| 30 | Puleggia | GM692-880-001 | 2 |
| 31 | Interruttore di blocco Dx | GM690-320-003 | 1 |
| 32 | Interruttore di blocco Sx | GM690-320-004 | 1 |


Elenco degli utensili

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------|---|
| 33 | #6 Chiave a brugola (utensile) | 0511-606-03 | 1 |
| 34 | #4 Chiave a brugola (utensile) | 0511-604-01 | 1 |
| 35 | #14 e #17 Chiave (utensile) | M330-561-002 | 1 |

TABELLA DI DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI



#25 Rondella Ø10 (Qtà 20)



#19 Vite a brugola M10 x 70 (Qtà 8)



#20 Vite a brugola M10 x 25 (Qtà 4)



#22 Vite a brugola M5 x 10 (Qtà 2)



UTENSILE #33: Chiave a brugola #6 (Qtà 1)




#25 Rondella ØW (Qtà 4)




#23 Rondella di sicurezza Ø10 (Qtà 4)



#24 Dado aeronautico M10 (Qtà 8)




#9 Perno di selezione del peso (Qtà 2)




UTENSILE #35: Chiave da #14 e 17 (Qtà 1)




UTENSILE #34: Chiave a brugola #4 (Qtà 1)



#18 Vite a brugola M10 x 80 (Qtà 4)



SCHEMA ESPLOSO



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI FUNCTIONAL TRAINER

FASE 1

A.) Non serrare i dadi e le viti fino a quando non viene espressamente indicato.


B.) Posizionare il supporto inferiore (#4) a metà tra le stazioni Dx e Sx (#1 e #2).

C.) Fissare un'estremità del supporto inferiore alla stazione Dx. Utilizzare due viti a brugola M10 x 70 (#19), quattro rondelle Ø 10 (#25) e due dadi aeronautici M10 (#24). Ripetere la stessa procedura sull'altro lato.

D.) Ripetere le procedure B e C per installare il supporto superiore (#5).





E.) Posizionare il gruppo barra di trazione (#3) sopra le stazioni Dx e Sx.

F.) Fissare ogni estremità con due viti a brugola M10 x 25 (#20), due rondelle di sicurezza Ø 10" (#23) e rondelle Ø 10 (#25). G.) Serrare saldamente tutti i dadi e le viti installati.



FASE 2

- A.)** Installare le aste di guida (#7) nei fori sul telaio inferiore utilizzando viti a brugola M10 x 80 (#18) e rondelle elastiche Ø 10 (#25). A questo punto, serrare le viti.
- B.)** Installare i dischi bumper in gomma (#16) su ciascuna delle aste di guida (#7). Far scorrere quindici pesi da 5 kg (10 lbs) (#10) dalla parte superiore delle aste di guida (#7) fino ai dischi bumper di gomma (#16). Assicurarsi che l'adesivo del peso sia rivolto verso l'interno della macchina.
- C.)** Rimuovere le due viti a brugola M10 x 19 (#21), le rondelle elastiche Ø 10 (#23) e le rondelle Ø 10 (#25) pre-assemblate in fabbrica per fissare la staffa dell'asta di guida (#6). Far scorrere il gruppo asta del selettore (#8) sulle aste di guida (#7). Installare la puleggia grande (#30) e avvolgere il cavo tra la staffa a U della puleggia (#27) utilizzando la vite a brugola M10 x 2 (#29) situata sul gruppo asta selettore (#8).
- D.)** Tenere il gruppo asta selettore (#8) sopra la pila dei pesi per facilitare l'installazione della staffa (#6) sulle aste di guida (#7).
- E.)** Una volta installata la staffa (#6) sulle aste di guida (#7), spingere la staffa nel montante.
- F.)** Fissare la staffa al telaio del montante con le due viti a brugola M10 x 19 (#21), le rondelle di sicurezza Ø 10 (#23) e le rondelle Ø 10 mm (#25).
- G.)** Abbassare l'asta del selettore sulla parte superiore della pila di pesi.
- H.)** Controlli tutti i cavi per assicurarsi che siano allineati nelle pulegge.
- I.)** Staccare l'etichetta di resistenza del peso dal set di etichette (#26) e applicarla alle piastre.
- J.)** Inserire il perno di selezione del peso (#9) nella pila dei pesi.
- K.)** Lubrificare le aste di guida con super lubrificante o con il lubrificante in dotazione.
- L.)** Se necessario, regolare la tensione del cavo allentando prima la vite a brugola M10 x 2 (#29) situata sul gruppo asta selettore (#8), quindi ruotare la piastra di regolazione della tensione (#28) in senso orario o antiorario per spostare la vite e la puleggia grande (#30) verso l'alto o verso il basso lungo la pista aperta all'interno della staffa della puleggia a U (#27). Una volta raggiunta la tensione desiderata, serrare saldamente la vite (#29).
- M.)** Ripetere la procedura da A a N per installare l'altra serie di pesi sulla stazione Sx. (#2)



step2


FASE 3

A.) Fissare la maniglia di regolazione dell'altezza (#15) all'interruttore di blocco Sx (#32) sul carrello della puleggia (non riportato nello schema) e fissarla con una vite a brugola M5 x 10 (#22). Ripetere la stessa procedura sull'altro lato.

B.) Collegare la maniglia singola (#13) al cavo (#1) della stazione Dx (#1) con una clip a molla (#17). Ripetere la stessa procedura sull'altro lato.

D.) Sollevare la maniglia di regolazione dell'altezza (#15) e far scorrere il carrello della puleggia lungo il telaio di supporto fino al livello selezionato. Rilasciare la maniglia per bloccare il carrello della puleggia in posizione.

E.) Riporre la Curl Bar (#12) e la fune (#11) sulla staffa di supporto dietro il supporto superiore (#5). Appendere la fascia per Chin Up (#14) al supporto superiore (#5).




step 3

POSIZIONE DELLE DECALCOMANIE

ATTENZIONE

UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI INSPIRE. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA E PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI. L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI ATTREZZATURA COMPORTA DEI RISCHI. PER RIDURRE AL MINIMO TALE RISCHIO, SEGUIRE SEMPRE LE REGOLE INDICATE.

1. LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE ISTRUZIONI ALLEGATE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTA ATTREZZATURA.
2. ISPEZIONARE L'ATTREZZATURA PRIMA DI OGNI UTILIZZO. Sostituire le parti che presentano segni di usura o danni. In caso di dubbi su un determinato componente, NON utilizzare l'attrezzatura fino alla sua sostituzione. La mancata sostituzione di parti usurate o danneggiate può provocare lesioni.
3. SEGUIRE IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE riportato sull'adesivo "AVVISO".
4. CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ESERCIZIO FISICO. Eseguire un adeguato riscaldamento prima dell'allenamento. Interrompere l'attività fisica in caso di svenimento o vertigini.
5. PER EVITARE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI, TENERSI LONTANI DA TUTTE LE PARTI IN MOVIMENTO. NON TENTARE DI LIBERARE DA SOLI LE PARTI INCEPPATE. Richiedere assistenza per evitare possibili lesioni.
6. Eseguire gli esercizi lentamente e con calma. Respirare correttamente e non trattenere MAI il respiro.
7. È VIETATO L'USO DELLA MACCHINA DA PARTE DI BAMBINI. Per evitare possibili lesioni, tenere i bambini a distanza di sicurezza quando l'attrezzatura è in uso. Gli adolescenti possono utilizzare questa attrezzatura solo sotto la supervisione di un adulto.
8. CONTATTARE IL DISTRIBUTORE AUTORIZZATO INSPIRE in caso di domande sul corretto utilizzo o sulla manutenzione dell'attrezzatura.
9. Prima di ogni utilizzo, accertarsi che tutti i perni, i blocchi e le chiusure di sicurezza siano in posizione e completamente inseriti.



AVVISO

Questo prodotto INSPIRE non è destinato a usi commerciali.

| MANUTENZIONE | Semanale | Mese | Trimestre | Anno |
|---|----------|------|-----------|------|
| Ispezione: attacchi, perni di trazione, serrature a scatto, anelli-grovi, perni di selezione dei pesi | X | | | |
| Pulire: rivestimenti | X | | | |
| Ispezione: cavi e relativi raccordi | X | | | |
| Ispezione: la resistenza di tutte le protezioni | X | | | |
| Ispezione: barre e maniglie accessorio | | X | | |
| Ispezione: tutte le decalcomanie | | X | | |
| Ispezione: tutti i dadi e le viti. Serrare, se necessario. | | X | | |
| Ispezione: superfici antiscivolo | | X | | |
| Pulire e lubrificare: aste di guida con un lubrificante a base di teflon (PTFE) (Superlube) | | X | | |
| Lubrificare: impaccati dei sedili e tutte le guide in plastica | | X | | |
| Pulire e incerare: tutte le finiture lucide | | | X | |
| Sostituire: cavi, cinghie e parti di collegamento. | | | | X |

INSPIRE™

BY HEALTH IN MOTION LLC
877-738-1729

www.inspirefitness.net

MADE IN CHINA
Numero di serie

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MANUTENZIONE

- Ispezionare periodicamente i cavi per verificare che non siano spaccati, incrinati o sfilacciati. Inoltre, verificare che i cavi non presentino rigonfiamenti o aree appiattite.
- Sostituire immediatamente i cavi ai primi segni di danneggiamento o usura. Non utilizzare mai l'attrezzatura se i cavi sono danneggiati o usurati.
- I cavi si allungano naturalmente con il passare del tempo, quindi controllare periodicamente l'allentamento dei cavi e regolarne la tensione, se necessario.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare che non vi siano componenti allentati.
- Non utilizzare o conservare l'attrezzatura all'aperto.
- Ispezionare gli attacchi a scatto, gli anelli girevoli, le maniglie e il perno di selezione dei pesi per verificare che non siano usurati o danneggiati. In caso di usura o danni, sostituirli immediatamente.
- Individuare e familiarizzare con tutte le decalcomanie di avvertimento presenti sulla Multi-Gym.
- Sostituire immediatamente i rivestimenti danneggiati o usurati.
- Pulire periodicamente le aste di guida con un panno asciutto e applicare nuovamente un sottile strato di lubrificante a base di teflon.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

| ROUTINE | MANUTENZIONE | DATA | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ispezionare: attacchi, perni di trazione, clip a molla, anelli girevoli, perni di selezione dei pesi | SETTIMANALE | | | | | | | | | |
| Pulire: rivestimenti | SETTIMANALE | | | | | | | | | |
| Ispezionare: Cavi e relativi raccordi | SETTIMANALE | | | | | | | | | |
| Ispezionare: Tensione di tutte le protezioni | SETTIMANALE | | | | | | | | | |
| Ispezionare: barre e maniglie accessorie | 3 MESI | | | | | | | | | |
| Ispezionare: tutte le decalcomanie | 3 MESI | | | | | | | | | |
| Ispezionare: tutti i dadi e le viti. Serrare, se necessario | 3 MESI | | | | | | | | | |
| Ispezionare: superfici antisdrucchiolo | 3 MESI | | | | | | | | | |
| Pulire e lubrificare: Aste di guida con un lubrificante a base di Teflon | 3 MESI | | | | | | | | | |
| Lubrificare: manicotti dei sedili e tutte le guide in plastica | 3 MESI | | | | | | | | | |
| Pulire e incerare: tutte le finiture lucide | ANNUALE | | | | | | | | | |
| Sostituire: cavi, cinghie e parti di collegamento | 2 ANNI | | | | | | | | | |

GARANZIA CONVENZIONALE

DURATA DELLA GARANZIA CONDIZIONI DELLA SUA VALIDITÀ E DECADENZE

GARLANDO SPA garantisce l' idoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificamente concepito e progettato, ossia all'uso sportivo.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'attrezzo riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione durante il periodo di tempo prescritto dalla legge o per un periodo di tempo più esteso se contrattualmente previsto.

La presente Garanzia è valida ed efficace con riferimento al Prodotto di GARLANDO SPA acquistato dall'Acquirente in Italia esclusivamente presso un rivenditore autorizzato e lascia impregiudicati i diritti riconosciuti all'Acquirente dalla Legge italiana e dalle disposizioni delle direttive europee.

L'Acquirente è tenuto a comprovare, mediante documento rilasciato dal rivenditore autorizzato (ad esempio: scontrino fiscale o fattura) la data in cui è stata effettuata la consegna del Prodotto, il nominativo del rivenditore autorizzato e gli estremi identificativi del Prodotto. Ai fini dell'operatività della Garanzia pertanto è necessario che la documentazione di cui sopra unitamente alla presente Garanzia sia debitamente conservata.

L'Acquirente è tenuto a verificare attentamente il prodotto al momento della consegna. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto sul documento di trasporto con evidenza specifica di quanto riscontrato. In mancanza di questa comunicazione, il ritiro della merce equivarrà a tutti gli effetti di Legge, ad accettazione senza riserve del prodotto.

È obbligo dell'Acquirente comunicare ogni difetto di conformità entro 2 mesi dalla sua evidenza, pena decadenza di ogni garanzia.

Trascorsi 6 mesi dall'installazione, per tutti gli interventi tecnici effettuati su prodotti, anche in garanzia, saranno dovuti i costi del "Diritto di chiamata". I costi di manodopera e trasferta verranno invece addebitati negli interventi in garanzia, a decorrere dal secondo anno di vita del prodotto. GARLANDO SPA fornirà all'Acquirente un preventivo per tali costi e comunque adeguata assistenza telefonica o web.

In caso di mancato utilizzo causa difettosità del prodotto, l'Acquirente non avrà diritto alla risoluzione del contratto, né al risarcimento dei danni subiti (lucro cessante e/o danno emergente). Avrà diritto unicamente all'intervento in garanzia.

Le parti di ricambio sostituite sul prodotto in garanzia non determineranno un prolungamento della durata della stessa e saranno a loro volta garantite per 12 mesi, se installate dal personale autorizzato da GARLANDO SPA. Le spese di trasporto, i costi di trasferta e di manodopera per la sostituzione di parti di ricambio in garanzia saranno a carico dell'Acquirente.

È onere dell'Acquirente istruire il personale sul corretto utilizzo delle attrezzature, tali informazioni dovranno essere trasferite di conseguenza a tutti gli utilizzatori.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

La Garanzia è espressamente esclusa nei casi di:

- mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione/montaggio ed il regolare funzionamento del Prodotto;
- trascuratezza e/o negligenza nell'uso e nella manutenzione del Prodotto;
- uso improprio del Prodotto;
- manomissioni del Prodotto;
- uso del Prodotto per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato specificatamente concepito/progettato;
- danni causati dal trasporto o dalla spedizione del Prodotto;
- danni causati da difetti della rete di distribuzione elettrica: sovracorrenti, sovratensioni, causate anche da scariche atmosferiche;
- riparazione eseguita da centri assistenza non autorizzati da GARLANDO SPA;
- riparazione del prodotto da parte dell'utilizzatore stesso, tranne il caso

in cui l'operazione di riparazione/sostituzione parti è autorizzata da GARLANDO SPA;

- difetti di conformità che, per qualsiasi motivo, non possono in alcun modo farsi risalire ad azioni od omissioni del produttore.

Le regole di corretta installazione/montaggio, uso e manutenzione del Prodotto sono contenute nel manuale d'istruzioni, allegato alla presente Garanzia, di cui costituisce parte integrante.

Si intende che l'usura conseguente al normale utilizzo del Prodotto e dei suoi componenti NON può in alcun modo configurare difetto di conformità e non può pertanto essere coperta dalla presente Garanzia.

- Con riferimento al Prodotto TAPIS ROULANT, si specifica che i fenomeni di usura per normale utilizzo riguardano in particolare i seguenti componenti: rulli, piano di corsa, nastro, grip, cinghia, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.
- Con riferimento al Prodotto BIKE ed ELLITTICHE, si specifica che i fenomeni di usura per normale utilizzo riguardano in particolare i seguenti componenti (ove presenti): pedali e cinghietti, pedane poggiapiedi, grip, sella, cinghia di trasmissione, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.

La Garanzia NON copre gli interventi inerenti all'installazione del Prodotto ed all'allacciamento agli impianti di alimentazione.

UTILIZZO PREVISTO E UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

In considerazione dell' idoneità all'uso esclusivamente sportivo del presente Prodotto, GARLANDO SPA consente il suo utilizzo a seguito del rilascio da parte di un medico di apposito certificato di idoneità fisica.

GARLANDO SPA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza dell'inosservanza di tutte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nell'apposito manuale d'istruzioni.

In particolare si dichiara che il Prodotto è assolutamente non idoneo ad uso terapeutico e/o riabilitativo e che l'eventuale verificarsi di infortuni od insorgenza di patologie correlate a tale indebito utilizzo non potrà in alcun modo essere imputata al produttore.

GARLANDO SPA si riserva di apportare modifiche costruttive al prodotto.

DANNI CAUSATI DAL PERSONALE DEI CENTRI ASSISTENZA TECNICA

GARLANDO SPA non sarà responsabile per i danni a persone, animali domestici e cose eventualmente causati dal Centro Assistenza Tecnica, in occasione dell'intervento di riparazione del Prodotto e/o sostituzione dello stesso o di un suo componente; per l'effetto l'Acquirente si impegna ad indirizzare eventuali richieste risarcitorie direttamente al Centro Assistenza Tecnica, rinunciando a qualunque azione e/o pretesa nei confronti di GARLANDO SPA.

TERMINE FINALE DELLA GARANZIA

Trascorso il tempo indicato dalla legge o dalle più favorevoli condizioni contrattuali, se previste, l'attrezzo non sarà più in garanzia e ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti del Prodotto sarà posto totalmente a carico dell'Acquirente.

